

Kod	Text	Mängd
<p><b>Q</b></p> <p><b>QM</b></p> <p><b>QMC</b></p> <p><b>QMC.2</b></p>	<p><b>APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM</b></p> <p><b>LUFTDON M M</b></p> <p><b>TILLUFTSDON</b></p> <p><b>Tilluftsdon monterade i tak</b></p> <p><b>TDXX</b></p> <p>Rektangulärt aktivt tilluftsdon för horisontellt montage i undertak, med variabel spaltöppning för hög inblåsningshastighet oberoende av flöde/kanaltryck. Med integrerad donlåda försedd med flödesmätning och motoriserad flödesventil, inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rums- och flödesregulator.</li> <li>• Närvarodetektor.</li> <li>• Rumstemperaturgivare.</li> <li>• Kanaltemperaturgivare.</li> <li>• Mätton och flödesmätning: mättnoggrannhet ± 5 %, dock vid minst ± 2 l/s.</li> <li>• Beräkning av kanaltryck.</li> <li>• Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter.</li> <li>• Kopplingsbox för anslutning till CAN samt för inkoppling av tillbehör.</li> </ul> <p>Tekniska data vid 150 Pa och 4 dB rumsdämpning;</p> <p>Arbetsområde:           5-125 l/s ≤ 30 dB(A)</p> <p>Fabrikat:               Lindinvent</p> <p>Typ:                     ISQ-200</p> <p>Ansl. dim:             Ø200 mm</p> <p>Montering enligt fabrikantens anvisningar, kanalanslutning med flexibel aluminiumslang eller via skjutnippel med muff.</p> <p>Exempel på tillbehör (<b>ange vad som skall ingå</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koldioxid- och fuktgivare, GQH-I, för inbyggnad i donet.</li> <li>• Ventilställdon 24 VAC on/off (NC <b>eller</b> NO).</li> <li>• Ventilställdon 0-10 V, 24 VAC.</li> <li>• Styrbox för fläktluftkylare.</li> <li>• Reläbox för belysningsstyrning.</li> <li>• Extern närvarogivare.</li> </ul>	<p>x st</p>