


LINDINVENT 		AMA-koder: ISQ	Sida 1
Kod	Text	Mängd	
Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM		
QM	LUFTDON M M		
QMC	TILLUFTSDON		
QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak		
	TDXX		
	<p>Rektangulärt tilluftsdon för horisontellt synligt montage i tak, med variabel spaltöppning för hög inblåsningshastighet oberoende av flöde/kanaltryck . Med integrerad donlåda försedd med flödesmätning och motoriserad flödesreglering, inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rums- och flödesregulator. • Närvarodetektor. • Rumstemperaturgivare. • Kanaltemperaturgivare. • Mätndon och flödesmätning, mätnoggrannhet, $\pm 5 \%$, dock minst ± 2 l/s. • Ljussensor. • Beräkning av kanaltryck. • Bluetooth® för kommunikation med mobilapp och externa enheter. • Kommunikation mot överordnat system via kommunikationsslinga. • Kopplingsbox. <p>Tekniska data vid 150 Pa och 4 dB rumsdämpning;</p> <p>Arbetsområde: 5-125 l/s \leq 30 dB(A)</p> <p>Fabrikat: Lindinvent Typ: ISQ-F Ansl dim: \varnothing200 mm</p> <p>Övriga tillbehör (<i>ange vad som skall ingå</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koldioxid- och fuktgivare, GQH-I, för inbyggnad i donet. • Digital rumspanel. • Ventilställdon 24 VAC on/off (NC <i>eller</i> NO). • Ventilställdon 0-10 V, 24 VAC. • Styrbox för fläktluftkylare. • Reläbox för belysningsstyrning. • Extern närvarogivare. 		
		x st	