


LINDINVENT 		AMA-koder: BCXb	Sida 1
Kod	Text	Mängd	
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING		
UF	STYR- OCH LOGIKENHETER		
UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM		
	BCXb		
	Ange:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Om baffel har inbyggd spjällmotor för VAV-funktion. • Om baffel har fabriksmonterade ventilställdon. • Om flödesmätning skall ske via mätfläns i kanal. • Om flöde skall fås via återkoppling från inbyggd spjällmotor med flödesmätning. • Om Lindinvents reglerutrustning skall monteras i fabrik av baf-felleverantören. 		
	<p>Klimatbaffelregulator med inbyggd flödesgivare för reglering av temperatur och/eller luftkvalité via klimatbafflar med inbyggd spjällmotor för VAV-funktion.</p> <p>Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation Lindinside (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikations-slinga.</p> <p>Fabrikat: Lindinvent Typ: BCXb</p> <p><i>Anslutningar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 st matning 24 VAC + CAN (digital kommunikationsslinga) • 1 st 0 - 10 VDC analog ut för spjällmotor • 1 st 0 -10 VDC analog in för återkoppling • 1 st kontakt för belysningsstyrning • 1 st digital in avsedd för koldioxidgivare • 1 st digital in avsedd för närvarogivare • 1 st för multisensor (temp, CO₂, IR) • 2 st generell 0 - 10 VDC analog ut • 2 st generell 0 -10 VDC analog in • 1 st generell digital in • 2 st TRIAC (24 VAC ON/OFF för ventilställdon) 		
		x st	

Kod	Text	Mängd
	<p>Tillbehör (<i>ange</i>):</p> <ul style="list-style-type: none">• Multisensor GTO-B (temperatur och närvaro).• Digital användarpanel med börvärdesomställare, DRP• Inbyggd fukt- koldioxidgivare, GQH-B.• Mätfläns för flödesmätning, SMED• Ställdon till klimatbaffel och radiatorer	