

Kod	Text	Mängd
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	
UF	STYR- OCH LOGIKENHETER	
UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM	
	CFLb	x st
	<p>Tryckregulator med inbyggd tryckgivare och flödesgivare. Tryckgivare för konstanthållning av statiskt tryck i kanal, flödesgivare för mätning av luftflöde i kanal.</p> <p>Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation Lindinside (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikations-slinga.</p> <p>Fabrikat: Lindinvent Typ: CFLb</p> <p><i>Specifikation tillsammans med Lindinvents spjäll och spjällmotor</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 1 st inbyggd tryckgivare• 1 st inbyggd flödesgivare• Intervall: 5 – 500 Pa• Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s)• Tolerans: ± 5 %, dock minst ± 3 Pa• Flödesintervall: 0,2 – 7 m/s• Flödestolerans: ± 5 %, dock minst ± X l/s (X = kanalarea i dm²) <p><i>Anslutningar</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 2 st matning 24 VAC + CAN (digital kommunikationsslinga)• 1 st 0 - 10 VDC analog ut för spjällmotor• 1 st 0 -10 VDC analog in för återkoppling• 1 st generell 0 - 10 VDC analog ut• 1 st generell 0 -10 VDC analog in• 1 st relä (växlande 24 VAC eller potentialfri brytare)	