

Kod	Text	Mängd
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	
UF	STYR- OCH LOGIKENHETER	
UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM	
	LAFLb	x st
	<p>Dragavbrottsregulator med inbyggd givare för konstanthållning av undertryck i dragavbrott till LAF-bänk via spjällreglering. Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation Lindinside (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikations slinga.</p> <p>Fabrikat: Lindinvent Typ: LAFLb</p> <p><i>Specifikation tillsammans med Lindinvents spjäll och spjällmotor</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Intervall: 0 till 25 Pa• Tolerans: $\pm 5\%$ dock minst ± 1 Pa• Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s) <p><i>Anslutningar</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 2 st matning 24 VAC + CAN (digital kommunikations slinga)• 1 st 0 - 10 VDC analog ut för spjällmotor• 1 st 0 -10 VDC analog in för återkoppling• 1 st generell 0 - 10 VDC analog ut• 1 st generell 0 -10 VDC analog in• 1 st relä (växlande 24 VAC eller potentialfri brytare) <p><i>Specifikation med displayenhet Flocheck P</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Driftindikering• Konfigurerbart akustiskt och optiskt larm <p>Tillbehör (ange): Displayenhet med summer, Flocheck P.</p>	