

| Kod | Text | Mängd |
|---|---|-------|
| U UF UFB | <p>APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING</p> <p>STYR- OCH LOGIKENHETER</p> <p>STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM</p> <p>FCLb</p> <p>Dragskåpsregulator med inbyggd lufthastighetsgivare för konstanthållning av hastighet i dragskåps lucköppning via spjällreglering. Inklusive mätsond för montering i dragskåpet. Kommunikation mot dragskåpsvakt (FLOCHECK V) via kabelanslutning samt mot överordnat system vid anslutning till kommunikations slinga.</p> <p>Fabrikat: Lindinvent Typ: FCLb</p> <p><i>Specifikation tillsammans med Lindinvents spjäll och spjällmotor</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Intervall: 0,2 – 1,0 m/s• Prestanda: Förändring reglerad inom 3 s (90% inom 2 s) vid maximal förändring från 300 mm safety level.• Tolerans: ± 0,04 m/s mellan 0,3 till 0,8 m/s <p><i>Specifikation tillsammans med dragskåpsvakt Flocheck V och elförreglingskontaktor EFK</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Nödläge• Riggläge• Konfigurerbart akustiskt och optiskt larm• Elförregling <p>Tillbehör (<i>ange</i>): - Dragskåpsvakt, Flocheck V. - Elförreglingskontaktor, EFK.</p> <p><i>Notera: Ska användas tillsammans med Lindinvents särskilt anpassade spjäll och spjällmotor för dragskåp</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Spjäll: FC-SPM eller FC-SPMF• Spjällmotor DA4 med inställning för dragskåp | x st |