

Kod	Text	Mängd
<b>U</b>	<b>APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING</b>	
<b>UF</b>	<b>STYR- OCH LOGIKENHETER</b>	
<b>UFB</b>	<b>STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM</b>	
	<b>FCC</b>  Dragskåpsregulator med inbyggd lufthastighetsgivare för konstanthållning av hastighet i dragskåps lucköppning via spjällreglering. Inklusiv mätsond för montering i dragskåpet. Kommunikation mot handenhet (DHP) via kabelanslutning samt mot överordnat system via kommunikationsslinga.  Fabrikat: Lindinvent Typ: FCC  <i>Specifikation tillsammans med Lindinvents spjäll och spjällmotor</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Intervall: 0,3 – 0,9 m/s</li><li>• Förändring reglerad inom 4 s (95 % inom 3 s)</li><li>• Tolerans: ± 0,05 m/s</li></ul> <i>Specifikation med dragskåpsvakt Flocheck V och elförreglingskontaktor EFK</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nödläge</li><li>• Riggläge</li><li>• Konfigurerbart akustiskt och optiskt larm</li><li>• Elförregling</li></ul> Tillbehör ( <i>ange</i> ): Dragskåpsvakt med display och summer, Flocheck V. Elförreglingskontaktor EFK.	x st